

An den Standorten Bermatingen und Markdorf stehen insgesamt folgende Kapazitäten zur Verfügung:

Anzahl	Art	Verfahrwege X/Y/Z mm	Ausstattung / Bemerkung	Kapazität h / Monat
1	Flexible Fertigungszelle 5 Achs Fräsbearbeitungszentrum mit Roboter und Vorrichtungsmagazin			400
15	Fräsbearbeitungszentren 5 Achs	bis 1.200x1200x800	Bis 120 Werkzeuge / 18.000 U/min-1 Teilweise mit Palettenwechsel und Roboterbeladezelle	4.000
11	Fräsbearbeitungszentren 4 Achs	bis 530x640x330 1 bis 3000x600x330	teilweise mit Palettenwechsel und Roboterbeladezelle	3.000
5	Fräsbearbeitungszentren 3 Achs	bis 660x420x460		1.000
16	CNC-Drehmaschinen	bis Ø580x2000	2 mit Gegenspindel und angetriebenen Werkzeugen und Lünette 1 mit Lademagazin	3.000
7	Dreh-Fräs-Zentren		1 mit Lademagazin	1.500
4	CNC Messmaschinen	bis 1.500x850x600		750
Summe Kapazität			Fertigung ca.	12.500
			Qualitätssicherung ca.	750
			Teileendbearbeitung	350